

- » Housing made of high-tensile zinc die-cast

» Worm wheel made of brass

» Standard output shaft with both sides ball bearings, shaft output to the left

» Shaft output to the right or double shaft output on demand
- » Gehäuse aus hochfestem Zinkdruckguss

» Schneckenrad aus Messing

» Getriebe Ausgangswelle ist serienmäßig beidseitig kugellagert und einseitig links ausgeführt

» Optional Wellenausgang rechts oder mit beidseitigem Wellenausgang



Data/ Technische Daten SG 45									
Reduction ratio/ Untersetzungsverhältnis		5	10	15	25	30	40	50	75
Efficiency/ Wirkungsgrad	%	79	69	60	48	43	30	38	23
Continuous torque/ Dauerdrehmoment	Ncm	up to/ bis 70							
Weight of gearbox/ Getriebegewicht	kg	0.2							
Axial load / radial load/ Axiallast / Radiallast	N	100 / 200							

Preference/ Vorzugsreihe On request/ auf Anfrage

Lengths L motor gearbox combination/ Länge L Antrieb (mm ± 2)		Standard mounting position/ Standard Anbau-lage
BG 42x15	110	
BG 42x30	125	
BG 44x25 SI	135	
BG 44x50 SI	160	
BG 45x15 SI	133	
BG 45x30 SI	148	
BG 45x15 PI/CI/MI (PB/EC + 43 mm)	165	
BG 45x30 PI/CI/MI (PB/EC + 43 mm)	180	

