



- » Housing made of high-tensile die-cast

» Worm wheel made of brass

» Output shaft with ball bearings on both sides, shaft output to the left

» Shaft output to the right or double shaft output on demand
- » Gehäuse aus hochfestem Druckguss

» Schneckenrad aus Messing

» Getriebe Ausgangswelle ist beidseitig kugellagert und einseitig links ausgeführt

» Optional Wellenausgang rechts oder mit beidseitigem Wellenausgang

Data/ Technische Daten SG 62							
Reduction ratio/ Untersetzungsverhältnis		8	15	23	35	46	72
Efficiency/ Wirkungsgrad	%	60	55	50	45	40	30
Continuous torque/ Dauerdrehmoment	Ncm	up to/ bis 150					
Weight of gearbox/ Getriebegewicht	kg	0.3					
Axial load / radial load/ Axiallast / Radiallast	N	150 / 200 (Ball bearings/ Kugellager)					
Preference/ Vorzugsreihe On request/ auf Anfrage							

Lengths L motor gearbox combination/ Länge L Antrieb (mm ± 2)		Standard mounting position/ Standard Anbaulage
GR 42x25/ x40	121 / 136	
GR 53x30/ x58	146 / 176	
BG 42x15/ x30	116 / 131	
BG 44x25/ x50 SI	141 / 166	
BG 45x15/ x30 SI	139 / 154	
BG 45x15 PI/CI/MI (PB/EC + 43 mm)	171	
BG 45x30 PI/CI/MI (PB/EC + 43 mm)	186	

