



主要信息

产品系列	OsiSense XU
传感器名称	XUF
额定感应距离	0.2 m 0.2 m XUFZ02 1.5 m XUFZ01
末端固定类型	M2.6 x 0.45, 标准螺纹端固定

补充信息

电子传感器类型	光电传感器
传感器外形	光纤设计
产品功能	XUDA
光纤材料	PMMA
护套材料	PE
检测系统	对射式
光纤使用	一般用途
光纤长度	2 m
接线片外径	2.2 mm
最小弯曲半径	25 mm
螺纹类型	M4 x 0.7
光纤芯	1 x Ø 1 mm
产品重量	0.03 kg

环境

运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...80 °C
抗振动	+/- 1.5 mm 在...上 10...55 Hz 符合 IEC 60068-2-6 7 gn 在...上 10...55 Hz 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	30 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 IEC 60068-2-27
IP 保护等级	IP64 符合 IEC 60529

可持续性

产品类型	非绿色产品认证标志 (Green Premium) 产品
RoHS法规 (日期代码 : YYWW)	符合 - 自从 1604 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity

合同保修

阶段	18 个月
----	-------
